



自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [KONAN]

[プラント用] [ダクトサイズ] [SS・SUS] [SH:耐熱 400℃] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]
EHDHAF-□□□-SHS/SHU

 栄進空調株式会社



形式	φD1	φD0	C	n-d	L	t
EHDHAF- 75 SHS/SHU	76.3	175	135	4-19	200	9/10
EHDHAF-100 SHS/SHU	100	200	160	8-19	220	9/10
EHDHAF-125 SHS/SHU	125	225	185	8-19	220	9/10
EHDHAF-150 SHS/SHU	150	250	210	8-19	220	9/10
EHDHAF-175 SHS/SHU	175	275	235	8-23	220	9/10
EHDHAF-200 SHS/SHU	200	300	260	8-23	220	9/10
EHDHAF-225 SHS/SHU	225	325	285	12-23	300	9/10
EHDHAF-250 SHS/SHU	250	350	310	12-23	300	9/10
EHDHAF-300 SHS/SHU	300	400	360	12-23	300	12
EHDHAF-350 SHS/SHU	350	450	410	12-25	360	12
EHDHAF-400 SHS/SHU	400	500	460	16-25	400	12
EHDHAF-450 SHS/SHU	450	550	510	16-25	450	12
EHDHAF-500 SHS/SHU	500	600	560	20-25	500	12
EHDHAF-550 SHS/SHU	550	650	610	20-27	550	12
EHDHAF-600 SHS/SHU	600	700	660	20-27	600	12

■耐熱 自動ダンパー [空圧式] の特徴

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ▶ 本体材質 : 鋼板 SS 仕上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ▶ 耐熱温度 : -10℃~400℃
- ▶ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ▶ 接続フランジ材質 : SUS-304 (ステンレス製)
- ▶ 全閉リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K対応
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定可