


## 空圧式・ダンパー [SS・SUS]

[軸受無] 耐熱200℃ [静圧4.0kPa]

EHDHALF-□□□ EHS SS EHPDHFL-□□□ EHU SUS

 栄進空調株式会社



形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	n-d	L	t
EHDHALF- 75 EHS/EHU	73	175	135	4-15	200	9/10
EHDHALF- 100 EHS/EHU	100	200	160	8-15	220	9/10
EHDHALF- 125 EHS/EHU	125	225	185	8-15	220	9/10
EHDHALF- 150 EHS/EHU	150	250	210	8-15	220	9/10
EHDHALF-175 EHS/EHU	175	275	235	8-15	220	9/10
EHDHALF-200 EHS/EHU	200	300	260	8-15	220	9/10
EHDHALF-225 EHS/EHU	225	325	285	8-15	300	9/10
EHDHALF-250 EHS/EHU	250	350	310	8-15	300	9/10
EHDHALF-300 EHS/EHU	300	400	360	12-15	300	12
EHPDHFL-350 EHS/EHU	350	450	410	12-15	360	12
EHDHALF-400 EHS/EHU	400	500	460	12-15	400	12
EHDHALF-450 EHS/EHU	450	550	510	16-15	450	12
EHDHALF-500 EHS/EHU	500	600	560	16-15	500	12
EHDHALF-550 EHS/EHU	550	650	610	16-15	550	12
EHDHALF-600 EHS/EHU	600	700	660	20-15	600	12

### ■ フランジ付手動ダンパーの特長

- ▶ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。 [ダクトサイズ] [プラント用]
- ▶ 本 体 材 質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ▶ 接続フランジ材質 : 鋼板 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

### ■ 手動ダンパー・オプション仕様

- ▶ ステンレス製 材 質 : SUS-304
- ▶ 接続フランジ 材 質 : SUS-304
- ▶ 全 閉 リーク率 : 通常 1~3%
- ▶ フランジ/JIS-5K
- ▶ L寸法指定、ボルト穴指定