



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
  2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
  3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-026S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC-3.2t
10	耐熱カップリング	1	C801515H PGX-595
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5.0t
8	軸受	2	F20215CS CERAMICS
7	基板取付台	2	SPC 3.2t
6	軸受ボス	2	B20215CS CERAMICS
5	フランジ	1組	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田 JUL. 31. 2018

単位 UNITS: mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: パタフライ・ダンパー EBDP-200SHS (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EBDP-200SHS

変更回数 REV. MARK: 01

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .