



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF12-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C651212H PGX-595
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5.0t
8	軸受	2	F20112CU CERAMICS
7	基板取付台	2	SUS-304 3.0t
6	軸受ボス	2	B20112CU CERAMICS
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ12
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-100φ SUS-304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE	
	年月日 DATE				設計 DESIGNED BY
	承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda 2006.05.10		
	変更者 REVISED BY				記事 CONTENTS
変更 REVISIONS				数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
				01	変更回数
				10	00
				EBDF-100SHU	
				図面番号 DRAWING NO.	

