



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもよって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-026S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF15-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C801515H PGX-595
9	耐熱接続板	1	PGX-595 5.0t
8	軸受	2	F20215CU CERAMICS
7	基板取付台	2	SUS-304 3.0t
6	軸受ボス	2	B20215CU CERAMICS
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ15
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS-304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS
		変更 REVISIONS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:4	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		武田
mm		AUG. 02. 2018

名称 TITLE	
バタフライ・ダンパー	
EBDF-200SHU	
(SUS)	
図面番号 DRAWING NO.	01
EBDF-200SHU	10
	変更回数 01



保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.