



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C802020H PGX-595
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	F20420CU CERAMICS
7	基板取付台	2	SUS-304 3.0t
6	軸受ボス	2	B20420CU CERAMICS
5	フランジ	1組	SUS-304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 φ20
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-350φ SUS-304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 設計 DESIGNED BY	検図 CHECKED BY 製図 DRAWN BY	名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDF-350SHU (SUS)
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	単位 UNITS mm	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.