





注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


ダンパーモーター 形式 MA-1-N-24

	項 目	仕 様	
1	電 源	AC/DC 24V 50/60hz	
2	定格消費電力	10VA	
3	容 量	10W	
4	開閉速度	90°/5.2sec	
5	最大使用トルク	15 [Nm]	

10	駆動モーター	1	MA-1-N-24
9	ドライブッシュ	2	LFZF13-10
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2	SUS-304 1.5t
5	フランジ	1	SUS304 6.0t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x15
3	シャフト	1	SUS304 φ13
2	可動羽根	1	SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SUS304 1.5t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MA-1-L-200
S-VCTFx4C



特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±980Pa [±100mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～50℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回 数 REV. MARK 年月日 DATE		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		承認 APPROVED BY		尺度 SCALE			
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS	設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY Takeda JUL. 07. 2020
記 事 CONTENTS			変更 REVISIONS M/#	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		EMDAF-300U (SUS)	
			M/#	0/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.	

変 REV. MARK
更 回数
01