



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧: ±980Pa [±100mmAq] 以下 風速: 15m/s以下 温度: -10~200℃以下  
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	軸受	2 UFL-20110EB	
12	耐熱カップリング	1 C-651310L	
11	耐熱接続板	2 PMX-573	
10	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
9	ドライブッシュ	1 LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1 SPHC 2.3t	
7	部品取付架台	2 SUS-304 2.0t	
6	シャフトボス	2 LFZF10-10	
5	フランジ	1 SUS304 4.0t	
4	羽根当て	無し	
3	シャフト	1 SUS304 φ10	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	モーターダンパー	1 MD-40A SUS304 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

01	回数 REV. MARK
NOV. 10, 2009	年月日 DATE
武田 敏治	承認 APPROVED BY
1. 修正済	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY  
設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

尺度 SCALE 1:3  
単位 UNITS mm

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF  
自動/モーターダンパー  
EMDF-40EHU 耐熱 200℃

図面番号 DRAWING NO. EMDF-40EHU

変更回数 01

工事番号 JOB No.