


15				
14				
13	軸受	2	UFL-20112ES セラミックス	
12	耐熱カップリング	1	C-651312H	
11	耐熱接続板	2	PGX-595 5.0t	
10	駆動モーター	1	MB-1-N-24	
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10	
8	モーター取付け板	1	SPC 2.3t	
7	軸受取付架台	2	SPC 3.2t	
6	シャフトボス	2	B20112CS セラミックス	
5	フランジ	1	SS400 6.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ12	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-125φ SPC 2.3t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)



特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧: ±980Pa [±100mmAq] 以下 風速: 15m/s 以下 温度: -10~400℃ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda 2006.05.10

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF	
自動/モーターダンパー EMDF-125SHS	
耐熱型 400℃ (SS)	
図面番号 DRAWING NO.	変更回数 REV. MARK
	01 10 00