



型 式	φ D i	φ D o	C	n - d	L	t	f	g	φ h	ロータリーアクチュエーター
EUDPAF- 600AUHU	609.6	770	715	20-φ27	400	12	6.0	6.0	30/25	TA2-063D
EUDPAF- 650AUHU	650.4	825	770	24-φ27	400	16	6.0	6.0	30/25	TA2-063D
EUDPAF- 700AUHU	711.2	875	820	24-φ27	400	16	6.0	6.0	30/25	TA2-063D
EUDPAF- 750AUHU	762	945	880	24-φ33	400	16	6.0	6.0	30/25	TA2-063D
EUDPAF- 800AUHU	812.8	995	930	24-φ33	400	16	6.0	6.0	35/30	TA2-080D
EUDPAF- 850AUHU	863.6	1045	980	24-φ33	400	16	6.0	6.0	35/30	TA2-080D
EUDPAF- 900AUHU	914.4	1095	1030	24-φ33	400	16	8.0	8.0	35/30	TA2-080D
EUDPAF-1000AUHU	1016	1195	1240	28-φ33	400	16	8.0	8.0	35/30	TA2-080D
EUDPAF-1100AUHU	1117.6	1305	1130	28-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	TA2-080D
EUDPAF-1200AUHU	1219.2	1420	1350	32-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	TA2-100D
EUDPAF-1350AUHU	1371.6	1575	1505	32-φ33	500	19	8.0	8.0	40/35	TA2-100D
EUDPAF-1500AUHU	1524	1730	1660	36-φ33	600	19	8.0	8.0	40/35	TA2-100D

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

13	入力信号		全開-ON信号(電磁弁-ON)
12	供給電源		DC-24V
11	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□□R-□□-□□□
10	シャフトボス	2	B-□□□□□EB セラミック
9	シャフトボス	4	B-□□□□□ES セラミック
8	耐熱カップリング	1	C-□□□□□-3H
7	軸受	4	UCFL-□□□□□ES セラミック
6	軸受	2	UCFL-□□□□□ES セラミック
5	羽根当て	1	SUS-310S
4	可動羽根	1	SUS-310S
3	シャフト	1	SUS-304
2	フランジ	2	600A JIS-5K □□□/□□□-304
1	モーターダンパー	1	MD-□□□□□(SUS-310S) PL=□. □□
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

尺度 SCALE 1 : 10 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 空圧式 自動ダンパー (SUS) EUDPAF-□□□□-UHU 耐熱 900℃
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			図面番号 DRAWING NO. EUDPAF-□□□□-UHU
保管 REGISTERED			変更回数 REV.MARK 01 / 00