



見積参考図

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ (鋼管) です。
2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧: $\pm 2 \text{ KPa}$ [$\pm 200 \text{ mmAq}$] 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 900^\circ\text{C}$ 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により変更になります。(開閉信号付はオプション)

型 式	ϕD_1	ϕD_0	C	n-d	L	f t	c t	h t	$\phi s d$	空圧式ロータリーアクチュエーター
EUDPAF-80A-UHU	89.1	180	145	4-19	220	10	3.0	4.0	15	TA2-0402-□
EUDPAF-100A-UHU	114.3	200	165	8-19	220	10	4.0	5.0	15	TA2-0402-□
EUDPAF-125A-UHU	139.8	235	200	8-19	220	10	4.0	5.0	15	TA2-0402-□
EUDPAF-150A-UHU	165.2	265	230	8-19	220	10	4.0	6.0	15	TA2-0402-□
EUDPAF-175A-UHU	190.7	300	260	8-23	220	10	4.0	6.0	20	TA2-0402-□
EUDPAF-200A-UHU	216.3	320	280	8-23	220	10	4.0	6.0	20	TA2-0402-□
EUDPAF-225A-UHU	241.8	345	305	12-23	300	10	5.0	8.0	20	TA2-0402-□
EUDPAF-250A-UHU	267.4	385	345	12-23	300	12	5.0	8.0	20	TA2-0402-□
EUDPAF-300A-UHU	318.5	430	390	12-23	300	12	5.0	8.0	25	TA2-0402-□
EUDPAF-350A-UHU	355.6	480	435	12-25	360	12	6.0	8.0	25	TA2-0502-□
EUDPAF-400A-UHU	406.4	540	495	16-25	400	12	6.0	10.0	25	TA2-0502-□
EUDPAF-450A-UHU	457.2	605	555	16-25	500	12	6.0	10.0	25	TA2-0502-□
EUDPAF-500A-UHU	508	655	605	20-25	500	12	6.0	10.0	30	TA2-0502-□
EUDPAF-550A-UHU	548	720	665	20-27	600	12	6.0	10.0	30	TA2-0502-□
EUDPAF-600A-UHU	598	770	715	20-27	600	12	6.0	10.0	35	TA2-0632-□

15			
14	リミットスイッチ	1	オプション
13	スピードコントローラー	1	オプション
12	FRユニット	1	オプション
11	電磁弁	1	オプション
13	ロータリーアクチュエーター	1	TA2-□□-□□□-□□
12	駆動部取付板	1	SPC 2.3t
11	軸受取付架台	2	SUS-304 3.0t
10	耐熱接続板	2	PGX-595
9	耐熱カップリング	1	C-□□□□□-3H
8	軸受け	2	FL-□□□□□□ES セラミックス
7	スタフィングボックス	2	グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T
6	シャフトボス	2	EGS-□□US
5	フランジ	1組	JIS-5K SUS-□□t SUS-304
4	シャフト	1	SUS-304
3	羽根当て	1	SUS-310S
2	可動羽根	1	SUS-310S
1	ケーシング	1	MD-□□□A SUS-310S
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF 耐熱自動・ダンパー (SUS) EUDPAF-□□□A-UHU
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田	
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.	変更回数 01 00