



見積参考図

- 1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
- 2. 仕上げは内外面酸洗いとする。焼鈍しますので黒く変色致します。
- 3. 本図は左回転開放仕様です。
- 4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2KPa [±200mmAq] 以下 風速：25m/s 以下 温度：-10~900℃以下

注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

| 型 式 | φDi | φDo | C | n-d | L | ft | ct | ht | φsd | 手動ハンドル |
|-----------------|-------|-----|-----|-------|-----|----|-----|------|-----|---------|
| EUDPWF-80A-UHU | 89.1 | 180 | 145 | 4-19 | 220 | 10 | 3.0 | 4.0 | 15 | VBG-02A |
| EUDPWF-100A-UHU | 114.3 | 200 | 165 | 8-19 | 220 | 10 | 4.0 | 5.0 | 15 | VBG-02A |
| EUDPWF-125A-UHU | 139.8 | 235 | 200 | 8-19 | 220 | 10 | 4.0 | 5.0 | 15 | VBG-02A |
| EUDPWF-150A-UHU | 165.2 | 265 | 230 | 8-19 | 220 | 10 | 4.0 | 6.0 | 15 | VBG-02A |
| EUDPWF-175A-UHU | 190.7 | 300 | 260 | 8-23 | 220 | 10 | 4.0 | 6.0 | 20 | VBG-02A |
| EUDPWF-200A-UHU | 216.3 | 320 | 280 | 8-23 | 220 | 10 | 4.0 | 6.0 | 20 | VBG-02A |
| EUDPWF-225A-UHU | 241.8 | 345 | 305 | 12-23 | 300 | 10 | 5.0 | 8.0 | 20 | VBG-02A |
| EUDPWF-250A-UHU | 267.4 | 385 | 345 | 12-23 | 300 | 12 | 5.0 | 8.0 | 20 | VBG-02A |
| EUDPWF-300A-UHU | 318.5 | 430 | 390 | 12-23 | 300 | 12 | 5.0 | 8.0 | 25 | VBG-02A |
| EUDPWF-350A-UHU | 355.6 | 480 | 435 | 12-25 | 360 | 12 | 6.0 | 8.0 | 25 | VBG-02A |
| EUDPWF-400A-UHU | 406.4 | 540 | 495 | 16-25 | 400 | 12 | 6.0 | 10.0 | 25 | VBG-02A |
| EUDPWF-450A-UHU | 457.2 | 605 | 555 | 16-25 | 500 | 12 | 6.0 | 10.0 | 25 | VBG-02A |
| EUDPWF-500A-UHU | 508 | 655 | 605 | 20-25 | 500 | 12 | 6.0 | 10.0 | 30 | VBG-02A |
| EUDPWF-550A-UHU | 548 | 720 | 665 | 20-27 | 600 | 12 | 6.0 | 10.0 | 30 | VBG-02A |
| EUDPWF-600A-UHU | 598 | 770 | 715 | 20-27 | 600 | 12 | 6.0 | 10.0 | 35 | VBG-02A |

| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS) |
|----|------------|--------|-------------------------------|
| 15 | | | |
| 14 | | | |
| 13 | 手動ハンドル | 1 | BVG-02A-φ20 |
| 12 | 駆動部取付板 | 1 | SPC 2.3t |
| 11 | 軸受取付架台 | 2 | SUS-304 3.0t |
| 10 | 耐熱接続板 | 2 | PGX-595 |
| 9 | 耐熱カップリング | 1 | C-□□□□□-3H |
| 8 | 軸受け | 2 | FL-□□□□□ES セラミック |
| 7 | スタフィングボックス | 2 | グランドパッキン P/#6315CH □6.4x3T |
| 6 | シャフトボス | 2 | EGS-□□US |
| 5 | フランジ | 1組 | JIS-5K SUS-□□t SUS-304 |
| 4 | シャフト | 1 | SUS-304 |
| 3 | 羽根当て | 1 | SUS-310S |
| 2 | 可動羽根 | 1 | SUS-310S |
| 1 | ケーシング | 1 | MD-□□□A SUS-310S |

| | | | |
|---|----------------|-------------------|--|
| 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm | 承認 APPROVED BY | 検図 CHECKED BY | 名称 TITIF 耐熱手動・ダンパー (SUS) EUDPWF-□□□A-UHU |
| | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY 武田 | |
| 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. | | | 図面番号 DRAWING NO. EUDPWF-□□□A-UHU |
| 保管 REGISTERED | | 変更回数 01 00 | 工事番号 JOB No. |