



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10				
9				
8				
7				
6	ハンドル		1	VD-G-10 SPC
5	軸受けキャップ		2	SPC 1.0 t
4	羽根当て		1	SPC 0.8 t
3	シャフト		1	SGD φ10
2	可動羽根		1	SPC 1.6 t
1	ダンパー本体		1	VD-100φ SPC 1.6 t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 19. 2020

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

手動ダンパー  
EVD-100S

100φ (SS)

図面番号 DRAWING NO.  
EVD-100S

変更回数: 01 / 10

変更回数: 00