



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VD-G-10 SPC
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.0 t
4	羽根当て	1	SPC 1.2 t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6 t
1	ダンパー	1	VD-125φ SPC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

 尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		名称 TITLE 手動ダンパー EVD-125S
図面番号 DRAWING NO. EVD-125S		変更回数 REV. MARK 01 / 10 00

保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.
---------------	--------------