



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

10				
9				
8				
7				
6	ハンドル	1	VD-G-10 SPC	
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.0t	
4	羽根当て	1	SPC 1.2t	
3	シャフト	1	SGD φ10	
2	可動羽根	1	SPC 1.6t	
1	ダンパー	1	VD-150 SPC 1.6t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: Takeda

単位 UNITS: . . .

AUG. 20. 2020

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

手動ダンパー  
 EVD-150S

[SS]

EVD-150S

01  
 10

変更回数 01

図面番号 DRAWING NO.