



注 記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- フランジ無し（ダクト差込式）。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10				
9				
8				
7				
6	操作ハンドル		1	VD-G-10 SPC
5	軸キャップ		2	SPC 1.0t
4	羽根当て		1	SS400 3.0t x 10
3	シャフト		1	SGD $\phi 10$
2	可動羽根		1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体		1	VD-250 ϕ SPC 1.6t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: Takeda 2006.03.10

単位 UNITS: . . .

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVD-250S (SS)

数量 QTY: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00

図面番号 DRAWING NO.: EVD-250S