



**特記**

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VD-G-10 SPC
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.0t
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-75φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2

設計 DESIGNED BY: 武田

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

DATE: DEC. 18. 2006

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVD-75S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EVD-75S

変更回数 REV. MARK: 01/10

変更回数: 01