



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VD-G-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SUS-304 1.5t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS-304 $\phi 13$
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	PDD-400 ϕ SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日期: AUG. 20. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー (SUS) EVD-400U

図面番号 DRAWING NO.: EVD-400U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

保管 REGISTERED: . . . 工事番号 JOB No.: . . .