



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	VDG-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SUS-304 1.5t
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体	1	VD-75φ SUS-304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:2 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .

DATE: DEC. 18. 2006

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVD-75U (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EVD-75U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

工事番号 JOB No.: . . .