



**注記**  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
7	羽根当て		1	SPC 0.8t
6	軸受けキャップ		2	SPC 1.0t
5	ハンドル		1	VD-G-10 SPC
4	シャフト		1	SGD φ10
3	可動羽根		1	SPC 1.6t
2	フランジ		2	SS400 6.0t
1	ダンパー本体		1	VD-100 SPC 1.6t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 19. 2020

**栄進空調株式会社**  
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDF-100S

100φ (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDF-100S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: #