



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	ハンドル	1	VD-G-10 SPC
6	軸受けキャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー	1	VD-125 SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . .

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDF-125S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDF-125S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

工事番号 JOB No.: #

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8