



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
1	ダンパー本体		1	PDD-400φ SPC 1.6t
2	可動羽根		1	SPC 1.6t
3	シャフト		1	SGD φ13
4	羽根当て		1	SS400 3x10
5	フランジ		2	SS400 6.0t
6	軸受けキャップ		2	SPC 1.6t
7	ハンドル		1	VD-G-13 SPC

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	武田
単位 UNITS	AUG. 19. 2020
mm	



名称 TITLE	手動ダンパー (SS)
	EVDF-400S
図面番号 DRAWING NO.	EVDF-400S
変更回数 REV. MARK	01 / 10
	00

REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.