



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

☆ 手動ハンドルは鉄製、ステンレスについては別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
10				
9				
8				
7	ハンドル		1	VD-G-10 SPC
6	軸受けキャップ		2	SUS-304 1.5t
5	フランジ		2	SUS-304 6.0t
4	羽根当て		1	SUS-304 0.8t
3	シャフト		1	SUS-304 φ13
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体		1	VD-100φ SUS-304 1.5t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3 設計 DESIGNED BY: 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 保管 REGISTERED: . . . 図面番号 DRAWING NO.: EVDF-100U

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD. AUG. 19. 2020

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDF-100U

100φ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDF-100U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

工事番号 JOB No.: #

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8