



**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下  
 ☆ 手動ハンドルは鉄製、ステンレスについては別途お問い合わせ下さい。

| 13 |            |        |                        |
|----|------------|--------|------------------------|
| 12 |            |        |                        |
| 11 |            |        |                        |
| 10 |            |        |                        |
| 9  |            |        |                        |
| 8  |            |        |                        |
| 7  | ハンドル       | 1      | VD-G-10 SPC            |
| 6  | 軸受けキャップ    | 2      | SUS-304 1.0t           |
| 5  | フランジ       | 2      | SUS-304 6.0t           |
| 4  | 羽根当て       | 1      | SUS-304 3x15           |
| 3  | シャフト       | 1      | SUS-304 φ13            |
| 2  | 可動羽根       | 1      | SUS-304 1.5t           |
| 1  | ダンパー本体     | 1      | VD-300φ SUS-304 1.5t   |
| No | 部品名称 TITLE | 数量 QTY | 備考(規格・寸法) (DIMENSIONS) |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 回数 REV. MARK   |
|  | 年月日 DATE       |
|  | 承認 APPROVED BY |
|  | 変更者 REVISED BY |
|  | 記事 CONTENTS    |

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:5

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 19. 2020

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー (SUS) EVDF-300U

図面番号 DRAWING NO.: EVDF-300U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00