



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
13				
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	ハンドル		1	DK-V-10 SPC
5	軸受けキャップ		2	SPC 1.0t
4	羽根当て		1	SPC 1.2t
3	シャフト		1	SGD φ10
2	可動羽根		1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体		1	VD-200φ SPC 1.6t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:4

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 21. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDW-200S (SS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDW-200S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00