



注 記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- フランジ無し（ダクト差込式）。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10				
9				
8				
7				
6	操作ハンドル		1	DK-V-10型 SPC
5	軸キャップ		2	SPC 1.0t
4	シャフト		1	SGD φ10
3	羽根当て		1	SS400 3x10
2	可動羽根		1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体		1	VD-250φ SPC 1.6t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	EVDW-250S
単位 UNITS	製図 DRAWN BY	(SS)
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		2006.03.10 EVDW-250S

変更回数	01 10	変更回数	00
図面番号 DRAWING NO.			