



**特記**

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	DK-V-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.6 t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6 t
1	ダンパー本体	1	VD-350φ SPC 1.6 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

 尺度 SCALE 1:5 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
 <b>栄進空調株式会社</b> EISHIN KUCHO CO., LTD.		保管 REGISTERED 工事番号 JOB No.

名称 TITLE	手動ダンパー (SS)	変 REV. MARK
	EVDW-350S	回数
図面番号 DRAWING NO.	EVDW-350S	00
	01	
	10	