



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	シャフト	1	SGD φ13
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.6t
4	ハンドル	1	DK-V-13 SPC
3	羽根当て	1	SS400 3x10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	PDD-400φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . . 検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:6 設計 DESIGNED BY: . . . 製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm 日期: AUG. 21. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー (SS) EVDW-400S

図面番号 DRAWING NO.: EVDW-400S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数 REV. MARK: 00