



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

15			
14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	DK-V-10 SPC
5	軸受けキャップ	2	SPC 1.0t
4	羽根当て		
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-75φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		武田 DEC. 18. 2006

名称 TITLE	手動ダンパー EVDW-75S	
図面番号 DRAWING NO.	EVDW-75S	変更回数 REV. MARK
	01 10	00