



注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
10				
9				
8				
7				
6	ハンドル		1	DK-V-13 SPC
5	軸受けキャップ		2	SUS-304 1.5t
4	羽根当て		1	SUS-304 0.8t
3	シャフト		1	SUS-304 φ13
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体		1	VD-100φ SUS-304 1.5t

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 21. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDW-100U

100φ (SUS)

図面番号 DRAWING NO.: EVDW-100U

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00