



特記

1. フランジ無し（ダクト差込式）。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6	ハンドル	1	DK-V-13 SPC
5	軸受けキャップ	2	SUS 1.5 t
4	羽根当て	1	SUS 0.8 t
3	シャフト	1	SUS-304 φ13
2	可動羽根	1	SUS-304 1.5 t
1	ダンパー本体	1	VD-200φ SUS-304 1.5 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

尺度 SCALE 1:4 単位 UNITS mm	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		名称 TITLE 手動ダンパー EVDW-200U

図面番号 DRAWING NO.	変更回数
EVDW-200U	01 10
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.
	00