



特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	ハンドル	1	DK-V-10 SPC
6	輪受けキャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	2	SS400 6t
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-125φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

尺度 SCALE: 1:3

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

単位 UNITS: mm

AUG. 20. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE: 手動ダンパー EVDWF-125S

図面番号 DRAWING NO.: EVDWF-125S

変更回数 REV. MARK: 01 / 10

変更回数: 00

保管 REGISTERED: . . .

工事番号 JOB No.: . . .