



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

14			
13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	ハンドル	1	DK-V-10 SPC
6	輪受けキャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SPC 1.2t
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー	1	VD-200φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	AUG. 20. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE	手動ダンパー EVDWF-200S
図面番号 DRAWING NO.	EVDWF-200S
変更回数 REV. MARK	01 10
変更回数	00

変更 REVISIONS

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.