



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±500Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10~50℃以下

13			
12			
11			
10			
9			
8			
7	ハンドル	1	DK-V-10 SPC
6	軸受けキャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	2	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ10
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	VD-300φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
1:5	武田	AUG. 20. 2020
単位 UNITS		
mm		

名称 TITLE	
手動ダンパー (SS)	
EVDWF-300S	
図面番号 DRAWING NO.	
EVDWF-300S	
変更回数 REV. MARK	01 / 10
00	

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.