



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 内外面仕上げは酸洗いとする。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±600Pa以下 風速：15m/s以下 温度：-10～50℃以下

☆ 手動ハンドルは鉄製、ステンレスについては別途お問い合わせ下さい。

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)
7	ハンドル		1	DK-V-13 SPC
6	輪受けキャップ		2	SUS-304 1.5t
5	フランジ		2	SUS-304 6.0t
4	羽根当て		1	SUS-304 3x15
3	シャフト		1	SUS-304 φ13
2	可動羽根		1	SUS-304 1.5t
1	ダンパー本体		1	PDD-400φ SUS-304 1.5t

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	武田
	AUG. 20. 2020

名称 TITLE	手動ダンパー (SUS) EVDWF-400U
図面番号 DRAWING NO.	EVDWF-400U
変更回数 REV. MARK	01 10
変更回数	00



保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.