



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	ドライブッシュ	2	LFZF15-10
11	手動ハンドル	1	BH-026S SS400
10	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
9	耐熱カップリング	1	C-801515H
8	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
7	部品取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20215XS
5	フランジ	1	SS400 9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS
	変更 REVISIONS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:4	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS		
mm		武田 MAY. 09. 2015

名称 TITLE	
バタフライ・ダンパー	
EBDLF-200EHS	
(SS)	
図面番号 DRAWING NO.	変更 REV. MARK
EBDLF-200EHS	01 10 回数 01
保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.

