



特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

13			
12	耐熱カップリング	1	C-1002020L
11	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
9	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

変更 REVISIONS 変更者 REVISOR 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY 記事 CONTENTS	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE パタフライ・ダンパー EBDLF-400EHS (SS)
	年月日 DATE			
	承認 APPROVED BY	図面番号 DRAWING NO. EBDLF-400EHS		
	変更者 REVISED BY	単位 UNITS mm	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	
	記事 CONTENTS	保管 REGISTERED		工事番号 JOB No.