



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

12	耐熱カップリング	1	C-1002020L
11	ドライブッシュ	2	LFZF15-10
10	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
9	ハンドル取付け板	1	SPhC 3.2t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS304 12t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 3.0t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY 備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS		

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda MAY. 10. 2015	



名称 TITLE	名称 TITLE
バタフライ・ダンパー	バタフライ・ダンパー
EBDLF-300EHU	EBDLF-300EHU
(SUS)	(SUS)
変更回数 REV. MARK	01
01	01

図面番号 DRAWING NO.