



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～400℃以下

13	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
12	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
11	ハンドル取付け板	1	SPC 3.2t
10	耐熱カップリング	1	C-1002020H
9	耐熱接続板	2	PGX-595 10t
8	軸受	2	UFL-20420CS セラミックス
7	部品取付架台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420CS セラミックス
5	フランジ	1	SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	承認 APPROVED BY		
変更者 REVISED BY	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 MAY. 18. 2015
記事 CONTENTS		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITLE	パタフライ・ダンパー EBDLF-400SHS	
図面番号 DRAWING NO.	EBDF-400SHS	
変更回数 REV. MARK	01 10	00

保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.
---------------	--------------