



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-020S SS400
12	ドライブブッシュ	1	LFZF12-10
11	断熱接続板	2	PGX-595 10t
10	駆動部取付金具	1	SPC 3.2t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-651212H PGX-595
7	軸受	2	F20112CS CERAMICS
6	シャフトボス	2	B20112CS CERAMICS
5	フランジ	1	JIS-5K SS400 9.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD $\phi 12$ ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 2.3t
1	ダンパー本体	1	MD-150A SPC 2.3t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。  
 静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

回数 REV. MARK 年月日 DATE	承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  バタフライ・ダンパー EBPLF-150A SHS  (SS)
記事 CONTENTS		単位 UNITS		変更回数 REV. MARK 01 10 01



図面番号 DRAWING NO.