



注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-065S SS400
12	ドライブッシュ	2	LFZF20-10
11	駆動部取付板	1	SPC 3.2t
10	断熱接続板	1	PGX-595 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C-802020H PGX-595
7	軸受け	2	F-20420CS
6	シャフトボス	2	B20420CS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400A SPC 3.2t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~400℃以下

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:6

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

MAY. 27. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

バタフライ・ダンパー EBPLF-400A SHS (SS)

図面番号 DRAWING NO. EBPLF-400A SHS

変更回数 01 / 10

変 REV. MARK 回数 00