



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13	手動ハンドル	1	BH-0403S SS400
12	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-802020L PMX-573
9	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
8	耐熱軸受	2	F-20420XS
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20420XS
5	フランジ	1	SS400 PL=9t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ20 ミガキ10級
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-250 SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY

尺度 SCALE

設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY

単位 UNITS

Takeda JUN. 28. 2015.

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

バタフライ・ダンパー
 EBDHF-250 EHS

(SS)

変更回数 01 / 10

変 REV. MARK 02

図面番号 DRAWING NO.