



特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 内外面仕上げは酸洗いとする。
 - 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa以下 風速：25 m/s以下 温度：-10～200℃以下
- ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20215XS
12	耐熱接続板	1	PMX-573
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	耐熱カップリング	1	C-801515L PMX-573
9	ドライブッシュ	1	LFZF15-10
8	軸受取付金具	2	SUS304 4.0t
7	手動ハンドル	1	BH-023S SS400
6	シャフトボス	2	B20215XU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ15 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 2.0t
1	ダンパー本体	1	MD-150 SUS304 3.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK 年月日 DATE	 尺度 SCALE 1:3 単位 UNITS	承認 APPROVED BY .	検図 CHECKED BY .	名称 TITIF バタフライ・ダンパー EBDHF-150 EHU (SUS)
		承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		設計 DESIGNED BY .	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.40.	
		記事 CONTENTS				
				 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		図面番号 DRAWING NO.

変 REV. MARK
更 01
回 10
数 02