



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもとまって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15				
14				
13				
12	軸受	2	UFL002x2+C002+D002	
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t	
10	接続板	2	SS400 9t	
9	ドライブッシュ	1	LFZF15-10	
8	軸受取付金具	2	SPC 4.5t	
7	手動ハンドル	1	BH-023S SS400	
6	シャフトボス	2	B20215MS	
5	フランジ	1	SS400 PL=9.0t	
4	羽根当て	1	SS400 3x9	
3	シャフト	1	SGD φ15 ミガキ10級	
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-150φ SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK		承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITLE	
年月日 DATE		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		バタフライ・ダンパー	
承認 APPROVED BY		単位 UNITS		Takeda		EBDHF-150 S	
変更者 REVISED BY		記事 CONTENTS		2006.05.10.		(SS)	
変更 REVISIONS		栄進空調株式会社		EISHIN KUCHO CO., LTD.		01 10	
M/#		O/#		工事番号 JOB No.		変更回数 02	
1		2		3		図面番号 DRAWING NO.	
4		5		6		7	
8							