



注記  
 2 x 12 - φ 15 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。  
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下  
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸受	2 UFL005x2+C005+D005	
11	ハンドル取付金具	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	手動ハンドル	1 BH-071S	
8	ドライブッシュ	1 LFZF25-10	
7	軸受取付基台	2 SUS-304 4.5t	
6	シャフトボス	2 B20525XS	
5	フランジ	1組 SS400 PL=12t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD φ25	
2	可動羽根	1 SPC 3.2t	
1	ダンパー本体	1 MD-350φ SPC 4.5t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE  バタフライ・ダンパー EBDHF-350 S  (SS)		
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY			
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda JUN. 30. 2016	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td>10</td></tr> </table> 変更回数 02	01	10
01					
10					
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			
変更 REVISIONS	M/#	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.		