



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ(ダクトサイズ)です。
 静圧: ±6.0 KPa 以下 風速: 30 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸受	2	UFL005x2+C005+D005
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
10	接続板	2	SS400 9t
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF25-10
7	部品取付基台	2	SS400 3.2t
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	SS400 PL=12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25 (ミガキ10級)
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-400φ SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDHF-400 S (SS)
	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY 武田 JUN. 30. 2015	
	単位 UNITS mm		
	図面番号 DRAWING NO. EBDHF-400 S		
記事 CONTENTS	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変 REV. MARK 更 回数 01 10 02
	保管 REGISTERED	工事番号 JOB No.	