



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ（ダクトサイズ）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下
- ☆ 操作ハンドル部はSS（メッキ）製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

15			
14			
13			
12	軸受	2 UFL002x2+C002+D002	
11	ハンドル取付金具	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 9t	
9	手動ハンドル	1 BH-023S SS400	
8	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
7	軸受取付基台	2 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20215MU SUS-304	
5	フランジ	1 SUS-304 PL=10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x9	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15（センターレス）	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS-304 3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITLE バタフライ・ダンパー EBDHF-125 U (SUS)
	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	
	変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
	記事 CONTENTS	単位 UNITS	単位 UNITS	製図 DRAWN BY Takeda 2006.05.10.	
		栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			01 10 変更回数 02
					EBDHF-125 U
					図面番号 DRAWING NO.