



注記  
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12	軸受	2	UFL004 x 2 + C004 + D004
11	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5 t
10	接続板	2	SS400 9.0 t
9	手動ハンドル	1	BH-0403S SS400
8	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
7	軸受取付金具	2	SUS-304 4.0 t
6	シャフトボス	2	B20215MU
5	フランジ	1	SUS-304 PL=10 t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS-304 3.0 t
1	ダンパー本体	1	MD-250φ SUS-304 4.0 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。  
 静圧: ±4.0 KPa 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: -10 ~ 60 °C 以下  
 ☆ 操作ハンドル部はSS (メッキ) 製です、ステンレス製は別途お問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUN. 28. 2015



名称 TITLE	名称 TITLE F
パタフライ・ダンパー	
EBDHF-250 U	
(SUS)	
変更回数	01 10
変 REV. MARK	02

図面番号 DRAWING NO.