



注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±4.0KPa 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~200℃以下

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1 C-801515L	
11	ドライブッシュ	1 LFZF15-10	
10	手動ハンドル	1 BH-023S SS400	
9	ハンドル取付け板	1 SPC 4.5t	
8	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
7	部品取付架台	1 SUS-304 4.0t	
6	シャフトボス	2 B20215XU	
5	フランジ	1 SUS-304 10t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x10	
3	シャフト	1 SUS-304 φ15 センターレス	
2	可動羽根	1 SUS-304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS304 3.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
Takeda 2006.05.10	

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
バタフライ・ダンパー
EBDF-125 EHU
 (SUS)

変更回数 REV. MARK
 01
 10
 00

図面番号 DRAWING NO.