



**注記**

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

**特記**

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±4.0KPa 以下 風速：2.5m/s以下 温度：-10～200℃以下

15			
14			
13			
12	耐熱カップリング	1	C-802020L
11	ドライブッシュ	1	LFZF20-10
10	手動ハンドル	1	BH-0404S SS400
9	ハンドル取付け板	1	SPC 4.5t
8	耐熱接続板	2	PMX-573 10t
7	部品取付架台	1	SUS-304 4.0t
6	シャフトボス	2	B20420XU
5	フランジ	1	SUS304 10t
4	羽根当て	1	SUS-304 3x10
3	シャフト	1	SUS304 φ20 センターレス
2	可動羽根	1	SUS304 3.0t
1	ダンパー本体	1	MD-200φ SUS304 4.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	設計 DESIGNED BY
尺度 SCALE	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	Takeda JUN. 26. 2015

**栄進空調株式会社**  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE  
バタフライ・ダンパー  
EBDHLF-200 EHU  
(SUS)

変更回数 REV. MARK	01 10	01
----------------	----------	----

図面番号 DRAWING NO.